



Disposition der Rohlf-Orgel in der Aureliuskirche Hirsau, op. 155 / Bj. 2004

I. Manual, Hauptwerk, C, D - f³

1 Principal 8´	82% Zinn, Prospekt
2 Rohrflöte 8´	98% Blei, C - H gedeckt
3 Octave 4´	98% Blei
4 Nasard 2 2/3´	98% Blei
5 Octave 2´	98% Blei
6 Terz 1 3/5´	98% Blei
7 Mixtur 2-fach , 1 1/3´	98% Blei

II. Manual, Brustwerk, C, D - f³

8 Gedackt 8´	Fichte, Birne
9 Flöte 4´	Fichte, Birne
10 Blockflöte 2´	98% Blei
11 Trompetenregal 8´	98% Blei, Bleiköpfe, Messingkehlen, gehämmerte Zungen

Pedal, C,D - f´

12 Subbaß 16´	98% Blei
13 Octavbaß 8´	aus Principal 8´

Kanaltremulant HW
Manualkoppel II / I, Pedalkoppeln I & II
2 Keilbälge, auch für Hand- und Fußbetrieb
Cymbelstern

Temperatur nach	C	0	Cs	92,5	D	194	Ds	295,5	E	392,5	F	498,5
Andreas Werckmeister:	Fs	591	G	697	Gs	794	A	891	B	997	H	1094

Winddruck 49 mmWS

Einweihung am 27. Juni 2004
Orgelsachverständiger Prof. Wolfram Rehfeldt / Rottenburg